



Diamètre intérieur	Ø 100
Diamètre extérieur	Ø 150
Épaisseurs	interne INOX 5/10 - externe INOX 5/10
Joints	emboîtement femelle 50 mm avec siège pour le joint
Résistance à la pression	avec joint en silicone noir pour hautes températures (P1)
Combustibles	Pellet
Température	Température de service jusqu'à 200°C en condition sèche et en pression avec joint silicone HT; jusqu'à 600°C en condition sèche et en dépression sans joint
Classification	T200 P1 W V2 L50050 O30 avec joint
Produit certifié	CE

Élément qui composent le Kit

1. Terminale concentrique horizontal
2. Coude 90° Ø 100 M/F
3. Élément droit coaxial H=500 mm
4. Élément droit coaxial H=1000 mm
5. Passage a concentrique vertical
6. Coude 45° Ø 100 simple paroi
7. Élément droit H= 250 mm
8. Tè 90° F-F-M Ø 100 simple paroi
9. Tampon en inox Ø 100
10. Flex Alu Ø 50
11. Reduction en silicone 50x40



Installation type horizontal



Terminal concentrique horizontal



Coude 90° coaxial

***COUPABLES SUR MESURES:**

Pour mesures différentes, vous avez la possibilité de couper les tuyaux.

Procéder ainsi:

- 1) Enlever le tuyau interne du tuyau externe.
- 2) Couper les tuyaux avec un disque fine du côté male.
- 3) Replier les bords découpés pour éliminer bavures et imperfections.
- 4) Remplacer le tuyau interne dans le même sens des fumées.



Élément droit coaxial H= 500




Élément droit coaxial H= 1000



Passage a concentrique



Reduction 50x40 en silicone



Flexible Alu Ø 50


Coude 45° Ø 100



Élément H= 245 Ø 100



Tè 90° F-F-M Ø 100 simple paroi



Tampon en inox Ø 100

